

Мультизональная система

TVM-R22T/NaA-K

TVM-R28T/NaA-K

TVM-R36T/NaA-K

TVM-R45T/NaA-K

Техническое описание



Описание модели

- Проводной индивидуальный пульт управления модели Z63351F для блоков кассетного типа входит в комплект поставки внутренних блоков
- Декоративная панель для блоков кассетного типа входит в комплект поставки внутренних блоков

Технические характеристики

	TVM- R22T/NaA-K	TVM- R28T/NaA-K	TVM- R36T/NaA-K	TVM- R45T/NaA-K
Производительность (охлаждение), кВт	2,2		3,6	4,5
Производительность (обогрев), кВт	2,5		4,0	5,0
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50		220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	12		12	12
Расход воздуха, м ³ /ч	600		600	600
Уровень шума (макс./мин.), дБ	47/41		47/41	47/41
Габаритные размеры (ШхГхВ) блок, мм	650x640x230		650x640x230	650x640x230
Габаритные размеры (ШхГхВ) упаковка, мм	851x731x325		851x731x325	851x731x325
Вес нетто/брутто, кг	20/27		20/27	20/27
Диаметр соединительных труб (газ), дюйм	3/8		1/2	1/2
Диаметр соединительных труб (жидкость), дюйм	1/4		1/4	1/4